

System-Hersteller bzw. System-Inhaber	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	AC-therm	adeco	adeco	adeco	adeco	adeco
System- bzw. Markenbezeichnung	Haustür Serie Light u. Medium	Haustür Serie Premium	AC-Class GfK	AC-Class Aluminium	AC-Class GfK-Edelstahl	AC-Class Alu-Edelstahl	AC-Class Dekor	AC-Class Dekor-Edelstahl	AC-Class TG			adeco GfK	adeco Aluminium	adeco GfK-Edelstahl	adeco Alu-Edelstahl	adeco Holzdekor
1. Oberfläche																
1.1 Werkstoff																
a) Holz																
b) Polyester			●		●							●		●		
c) PVC																
d) Glas	●	●														
e) Aluminium	●	●		●		●						●		●		
f) sonstige	3)	3)						1)	1)							1)
1.2 Gestaltung und Beschaffenheit der Oberfläche																
a) Alu-Guss																
b) Spritzguss																
c) tiefgezogen											●					
d) foliert	●	●						●	●						●	
e) pulverbeschichtet	●	●		●		●		●				●		●		
f) zweifarbig möglich	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
g) sonstige			1)	1) 2) 3)	1)			1) 2) 3)				1)		1)		
2. Mittellage, Dämmkern																
a) Polyurethan	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
b) Polyamid																
3. Verbund																
a) kraftschlüssig/primär	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●
b) sekundär												●		●		●
4. Maße																
a) Gesamtstärke der Füllung	24 38	50		2	4			44 mm	variabel			24-48	28-85	24-48	28-85	24-48
b) Stärke der Mittellage	21 34	45		2	0			40 mm n. Kd.-Wunsch			nach tech. Gegebenheit					
c) Standardgröße der Füllung (mm)	900 x 1980	900 x 1980	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000		900 x 2000	1000 x 2000	900 x 2000	1000 x 2000	900 x 2000	
d) max. Größe (mm)	1190 x 2400	1190 x 2400	1250 x 2500	1250 x 2500	1250 x 2500	950 x 2150	950 x 2150	950 x 2150	900 x 2000		1200 x 2200	1250 x 2500	1200 x 2200	1250 x 2500	1000 x 2100	
e) min. Größe (mm)	variabel/modellbezogen															
5. Sicherheit																
a) Durchwurfhemmung nach DIN 52290			●		●			●	●			●	●	●	●	
b) Einbruchschutz nach DIN V EN V 1627					WK3			WK3				WK3		WK3		
c) Feuerschutzklasse	auf Anfrage															
6. Prüfergebnisse																
a) Schlagregensicherheit																
b) Fugendurchlässigkeit (Beanspruchungsgruppe)																
c) Wärmedämmung			1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1			0,5 – 1,4 je nach Plattenstärke				
d) Schallschutz			●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
7. Zubehör																
a) Seitenteilfüllungen	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
b) Oberlichtfüllungen	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
c) Halbfüllungen (nur außen Strukturoberflächen)			●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
d) Garagentorfüllungen											●					
8. Transportmethoden																
a) Gestelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
b) Mehrwegsysteme																
c) Karton																
d) Folien	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
e) sonstige			1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)			3)	3)	3)	3)	3)

Sonstige Werkstoffe:

- ¹⁾ Epoxid
- ²⁾ Polyurethan
- ³⁾ Kunststoff
- ⁴⁾ Schichtstoff
- ⁵⁾ Thermoplast
- ⁶⁾ Acryl/ABS

Sonstige Gestaltung:

- ¹⁾ 2 K. Pur-Acryl-Lack
- ²⁾ Eloxalfarben
- ³⁾ Ornamentfräsungen
- ⁴⁾ Innenseite Holzspan beschichtet
- ⁵⁾ Stein/Harz

Sonstige Transportmethoden:

- ¹⁾ Kevlar
- ²⁾ Holzverschlüsse
- ³⁾ Styroporkanten
- ⁴⁾ Koextrusion
- ⁵⁾ Holzdekorbeschichtung keine Folie
- ⁶⁾ Design Lackierung
- ⁷⁾ Bildmotive, Astblei
- ⁸⁾ Patinierung

System-Hersteller bzw. System-Inhaber	K Design	K Design	K Design	K Design	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	Kock	
System- bzw. Markenbezeichnung	"Tief"	Kunststoff Edelstahl	Aluminium Edelstahl	Ganzglas	Aktionssäulen	Alu-Sandwich ohne Rahmen, m. Alu-Rahmen, flügelüberd.	Alu-Sandwich o. Rahmen, mit Edelstahlrahmen, Glasfalz	Alu-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen flügelüberdeckend	Alu-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen Glasfalz	Alu-Sandwich ohne Rahmen flügelüberdeckend	Alu-Sandwich ohne Rahmen Koaktiv Glasfalz	Alu-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen flügelüberdeckend	Alu-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen Koaktiv Glasfalz	Quarzit-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen flügelüberd.+ koaktiv	Quarzit-Sandwich mit Edelstahl-Rahmen flügelüberd.+ koaktiv	Quarzit-Sandwich o. Edelstahl-Rahmen flügelüberd.+ koaktiv	Quarzit-Sandwich o. Edelstahl-Rahmen flügelüberd.+ koaktiv
1. Oberfläche																	
1.1 Werkstoff																	
a) Holz																	
b) Polyester																	
c) PVC	●	●															
d) Glas				●													
e) Aluminium			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
f) sonstige																	
1.2 Gestaltung und Beschaffenheit der Oberfläche																	
a) Alu-Guss																	
b) Spritzguss																	
c) tiefgezogen	●																
d) foliert		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
e) pulverbeschichtet			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
f) zweifarbig möglich		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
g) sonstige																	
2. Mittellage, Dämmkern																	
a) Polyurethan	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) Polyamid																	
3. Verbund																	
a) kraftschlüssig/primär	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) sekundär																	
4. Maße																	
a) Gesamtstärke der Füllung	24-50	24-38	24-38	24-40	28	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40	28-40
b) Stärke der Mittellage	24-46	24-35	24-35			20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76	20-76
c) Standardgröße der Füllung (mm)	900 x 2100	900 x 2100	1000x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000	900x 2000
d) max. Größe (mm)		Modellabhängig			bis 1500 x 2600 – Modellabhängig												
e) min. Größe (mm)		Modellabhängig			Modellabhängig												
5. Sicherheit																	
a) Durchwurffhemmung nach DIN 52290					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) Einbruchschutz nach DIN V EN V 1627					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
c) Feuerschutzklasse																	
6. Prüfergebnisse																	
a) Schlagregensicherheit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) Fugendurchlässigkeit (Beanspruchungsgruppe)					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
c) Wärmedämmung		Dickenabhängig			0,9 – 1,3												
d) Schallschutz		Dickenabhängig			30 – 45 dB												
7. Zubehör																	
a) Seitenteilfüllungen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) Oberlichtfüllungen																	
c) Halbfüllungen (nur außen Strukturoberflächen)	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
d) Garagentorfüllungen																	
8. Transportmethoden																	
a) Gestelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
b) Mehrwegsysteme																	
c) Karton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
d) Folien																	
e) sonstige		Flügelüberdeckend	Flügelüberdeckend	Flügelüberdeckend	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)	1) 2) 3)

Sonstige Werkstoffe:

- ¹⁾ Epoxid
- ²⁾ Polyurethan
- ³⁾ Kunststoff
- ⁴⁾ Schichtstoff
- ⁵⁾ Thermoplast
- ⁶⁾ Acryl/ABS

- ⁷⁾ Innenseite Holzspan beschichtet
- ⁸⁾ Stein/Harz

Sonstige Gestaltung:

- ¹⁾ 2 K, Pur-Acryl-Lack
- ²⁾ Eloxalfarben
- ³⁾ Ornamentfräsungen
- ⁴⁾ Koextrusion
- ⁵⁾ Holzdekorbeschichtung keine Folie

- ⁶⁾ Design Lackierung
- ⁷⁾ Bildmotive, Astblei
- ⁸⁾ Patinierung

Sonstige Transportmethoden:

- ¹⁾ Lkw
- ²⁾ Holzverschlüge
- ³⁾ Styroporkanten

System-Hersteller bzw. System-Inhaber	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	MKV Steinrücken	noblese	noblese	noblese	noblese	noblese	noblese	noblese
System- bzw. Markenbezeichnung	Kunststoff Profilierte Verbreiterung	Profilierte Verbreiterung Holzdekor	Alu	Alu Holzdekor	Alu flügelüberd.	Glasfüllungen mit Gitter im LZR	Aluguss-füllungen	Ganzglas-füllungen		Alu-Sandwich-Glasfalz	Alu-Sandwich ein- und zweiseitig flügelüberdeckend	Aluminium Holzdekor Glasfalz	Polycolor (gfk) Glasfalz + einseitig flügelüberdeckend	Holzdekor Glasfalz	Aluminiumguss Glasfalz + einseitig flügelüberdeckend	Aluminium-vorsatzgitter
1. Oberfläche																
1.1 Werkstoff																
a) Holz																
b) Polyester													●	●		
c) PVC																
d) Glas	●	●	●	●	●	●	●	●								
e) Aluminium		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●
f) sonstige	1											renolit			¹ (Exopolyd)	
1.2 Gestaltung und Beschaffenheit der Oberfläche																
a) Alu-Guss						●	●								●	●
b) Spritzguss																
c) tiefgezogen																
d) foliert		●		●							●		●			
e) pulverbeschichtet			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
f) zweifarbig möglich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
g) sonstige	1		3		3	8	8			1,2,3	1,2,3	renolit	1	5	1,8	1,8
2. Mittellage, Dämmkern																
a) Polyurethan	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	
b) Polyamid																
3. Verbund																
a) kraftschlüssig/primär	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●/–	
b) sekundär																
4. Maße																
a) Gesamtstärke der Füllung	24-30	24-30	24-30	24-30	24-30	21-33	nach Modell	34		ab 28	ab 28	ab 28	ab 28	ab 28	ab 34	ab 28
b) Stärke der Mittellage	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	nach Modell	nach Modell			ab 24	ab 24	ab 24	ab 24	ab 24	ab 30	ab 24
c) Standardgröße der Füllung (mm)	900 x 2000	900 x 2000		900 x 2000	nach Modell	nach Modell				800 x 1995	900 x 1995	900 x 1995	900 x 2000	890 x 1990	800x2100 1000x2100	nach Modell
d) max. Größe (mm)	1100 x 2100	1150 x 2150	1250 x 2500	1150 x 2150	1500 x 2500	nach Modell	nach Modell			1245 x 2495	1245 x 2495	1245 x 2495	1000 x 2100	990 x 2090	1000 x 2100	nach Modell
e) min. Größe (mm)	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell			nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell	nach Modell
5. Sicherheit																
a) Durchwurffhemmung nach DIN 52290	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
b) Einbruchschutz nach DIN V EN V 1627	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
c) Feuerschutzklasse																
6. Prüfergebnisse																
a) Schlagregensicherheit	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
b) Fugendurchlässigkeit (Beanspruchungsgruppe)																
c) Wärmedämmung			je nach Plattenstärke und Modell							1,0 + 0,36	1,0 + 0,36	1,0 + 0,36	1,0 + 0,36	1,0 + 0,36	nach Modell	nach Modell
d) Schallschutz																
7. Zubehör																
a) Seitenteilfüllungen	●		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●
b) Oberlichtfüllungen	●		●	●	●					●	●	●	●	●	●/●	●
c) Halbfüllungen (nur außen Strukturoberflächen)	●		●	●	●											
d) Garagentorfüllungen																
8. Transportmethoden																
a) Gestelle										●	●	●	●	●	●	●
b) Mehrwegsysteme										●	●	●	●	●	●	●
c) Karton										●	●	●	●	●	●	●
d) Folien	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
e) sonstige	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)	1) 3)			1) 2)	1) 2)	1) 2)	1) 2)	1) 2)	1) 2)	1) 2)

Sonstige Werkstoffe:

- ¹⁾ Epoxyd
- ²⁾ Polyurethan
- ³⁾ Kunststoff
- ⁴⁾ Schichtstoff
- ⁵⁾ Thermoplast
- ⁶⁾ Acryl/ABS

- ⁷⁾ Innenseite Holzspan beschichtet
- ⁸⁾ Stein/Harz

Sonstige Gestaltung:

- ¹⁾ 2 K. Pur-Acryl-Lack
- ²⁾ Eloxalfarben
- ³⁾ Ornamentfräsungen

- ⁴⁾ Koextrusion
- ⁵⁾ Holzdekorbeschichtung keine Folie

- ⁶⁾ Design Lackierung
- ⁷⁾ Bildmotive, Astblei
- ⁸⁾ Patinierung

Sonstige Transportmethoden:

- ¹⁾ Lkw
- ²⁾ Holzverschläge
- ³⁾ Styroporkanten

